

公道走行対応型 ウィンカーII

ウィンカーII (DN) KW-D200 DN-1811用



別売 NK/DN牽引サポート

ウィンカーII (NK) KW-N200 NK-3011用



別売 NK/DN牽引サポート

※公道走行に必要な灯火器のオプションになります。運転免許、走行速度、他、安全対策はお客様にてご確認ください。
※ウィンカー取付位置はイメージです。

ウィンカー KW-D200
KW-N200

LED回路のため、長期間使用可能!
電球の腐食、接触不良の心配がありません。



テールランプ



ブレーキランプ



ウィンカー



バックランプ



点灯時

消灯時

【ぬかまき・モミガラ関連商品】

ぬかまきトレーラーシリーズ

DN-1811 / NK-3011



NK-3011

特約店

製造元 株式会社 熊谷農機

本社 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森1077-1 TEL 0256(97)3259代 FAX 0256(98)2014
 秋田営業所 〒010-1433 秋田県秋田市仁井田栄町1番19号 TEL 018(839)4233代 FAX 018(839)4362
 岩手営業所 〒024-0074 岩手県北上市滑田16地割36番1 TEL 0197(77)5588代 FAX 0197(77)5589
 宮城営業所 〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字新岳代下3 TEL 0229(35)3420代 FAX 0229(35)3421
 西日本営業所 〒913-0004 福井県坂井市三国町平山23-5-3 TEL 0776(81)6181代 FAX 0776(81)6182
 関東営業所 〒323-0808 栃木県小山市大字出井字下町丁2143-12 TEL 0285(20)0212代
 新潟営業所 〒959-0112 新潟県燕市熊ノ森1077-1 TEL 0256(97)3259代 FAX 0256(98)2014

ホームページアドレス <http://www.kumagai-nouki.co.jp/>



DN-1811



NK-3011



動画で
CHECK!

DN-1811 めかまきトレーラーシリーズ

- ▶トレーラーダンプ式のもみガラ散布機
- ▶トラクターの油圧を上げると、一ヶ所にもみガラを排出できます。

籾摺り機からそのままもみガラ投入 できます!



後ろ・左右の3ヶ所ファスナー
をご利用ください。
※天井部のネット取り外しできます。

スイングヒッチ!



トラクターへの
装着はスイング
ヒッチを使用し
ます。

小回りラクラク!



圃場への出入り
やトレーラーの
上げ下げがラク
ラク!



作業時はスイン
グヒッチとトレー
ラーを接続し、前
方キャスターを
収納します。

1ヶ所にダンプ排出!



後部シートの
ファスナーを開
き、トラクターの
油圧を上げると、
1ヶ所にもみガ
ラを山積みにな
ります。



ハイド板でならします!



トラクターの油圧を上
げながら前進すると、
ハイド板が地面に当た
り、後アオリが開いて
もみガラが出ます。後
はハイド板が均一にな
らしてくれます。

無線バックカメラ、ウインカー (オプション)



無線バックカメラ BK-DN
※BK-11がないと取付出来ません。



ウインカー II (DN)
KW-D200



バックランプ
(点灯時)

めかまき (DNシリーズ): トレーラー式

型 式	寸 法 全長 × 全幅 × 全高 (mm)	寸 法 荷台寸法 (mm)	タイヤ サイズ	本体重量	容 量	開閉方法
DN-1811 ()	1890 × 1560 × 2600	1810 × 1480 × 1900	600 × 9 (6PR) シングル	約 250 kg	もみガラ 約 40 俵分	ダンプ 方式

※ご注文時にトラクター装着方式をお伝えください。

NK-3011 めかまきトレーラーシリーズ


- ▶トレーラーの底床に電動式開閉シャッターが付いたもみガラ散布機
- ▶約60俵分の大容量!

籾摺り機からそのままもみガラ投入 できます!



後ろ・左右の3ヶ所ファスナー
をご利用ください。
※天井部のネット取り外しできます。

スイングヒッチ!



トラクターへの
装着はスイング
ヒッチを使用し
ます。

小回りラクラク!



圃場への出入り
やトレーラーの
上げ下げがラク
ラク!



作業時はスイン
グヒッチとトレー
ラーを接続し、前
方キャスターを
収納します。



散布量の調節が簡単!




トラクターから一目でわか
るゲージ付き。



リモコンスイッ
チで開閉操作が
できます。

電動開閉シャッター!!



無線バックカメラ、ウインカー (オプション)



無線バックカメラ BK-NK
※BK-12がないと取付出来ません。



ウインカー II (NK)
KW-N200



バックランプ
(点灯時)

めかまき (NKシリーズ): トレーラー式

型 式	寸 法 全長 × 全幅 × 全高 (mm)	寸 法 荷台寸法 (mm)	タイヤ サイズ	本体重量	容 量	開閉方法
NK-3011 ()	3090 × 1560 × 2600	3010 × 1480 × 1900	600 × 9 (6PR) シングル	約 455 kg	もみガラ 約 60 俵分	床板開閉 方式 (電動式)

※ご注文時にトラクター装着方式をお伝えください。
※発送不可 製品の都合上、通常発送は致しかねます。